

## Sonda teploty a relativní vlhkosti s digitálním výstupem DIGIL/E-5, konektor ELKA, kabel 5 metrů

Kód: DIGIL/E-5



Digitální sonda s konektorem ELKA.

Filtr z nerezové tkaniny.

Sonda je dodávána s kalibračním listem.

Sondy jsou zaměnitelné bez nutnosti kalibrace s konkrétním přístrojem a bez ohledu na délku kabelu.

**Volitelně lze dodat také s kabelem různých délek. Pro ostatní délky kabelů použijte selektor.**

### Technická data

|                         |  |
|-------------------------|--|
| TEPLOTNÍ SENZOR         |  |
| Měřicí rozsah           | -30 až +105 °C   |
| Přesnost                | ±0,4 °C  |
| Doba odezvy             | t <sub>90</sub> < 6 min, teplotní skok 20 °C, proudění vzduchu 1 m/s |
| VLHKOSTNÍ SENZOR        |  |
| Měřicí rozsah           | 0 až 100 % RV  |
| Přesnost                | ±1,8 %RV při teplotě 23 °C v rozsahu 0 až 90 %RV                     |
| Doba odezvy             | t <sub>90</sub> < 9 s (skok 60 %RV při konstantní teplotě)           |
| Hystereze               | ±1 % RV  |
| Linearita               | ±1 % RV  |
| ROSNÝ BOD               |  |
| Měřicí rozsah           | -60 až +80 °C  |
| Přesnost                | viz manuál   |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA   |  |
| Rozsah provozní teploty | -30 až +105 °C   |
| Krytí                   | IP40   |
| Konektor                | ELKA   |
| Rozměry bez kabelu      | 88 x 18 mm   |
| Délka kabelu            | 1 m, 2 m, 5 m, 10 m nebo 15 m  |
| Hmotnost                | cca 55 g   |
| Záruka                  | 3 roky   |