

COMETEO Profesionální meteokryt před vlivy počasí pro teploměr vlhkoměr barometr

Kód: F8110



Univerzální přirozeně ventilovaný meteokryt chrání libovolné měřicí sondy s průměrem 13 až 18 mm před vlivy počasí. Profesionální meteorologický kryt bez ventilátoru se používá k ochraně měřicích snímačů. Optimalizovaná konstrukce radiačního krytu minimalizuje záření dopadající na snímač, minimalizuje záření pohlcené krytem a maximalizuje proudění okolního vzduchu kolem čidel. Zvětšený horní kryt má průměr 210mm a je navržen tak, aby stínil dolní lamely při vysokých úhlech slunce.

„Nejen meteokryt, ale kompletní COMETEO systém s minimalizací negativních dopadů.“

Lze použít s přístroji COMET - [viz VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ](#)

Vhodný pro většinu sond, například Vaisala, Rotronic

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Průměr kompatibilních sond	13 až 18 mm
Rozsah provozní teploty	-30 až +80 °C
Rozsah provozní vlhkosti	0 až 100 %RV
Skladovací teplota	-30 až +80 °C
Skladovací vlhkost	0 až 100 %RV bez kondenzace
Rozměry	220 mm (průměr), 250 mm (výška)
Hmotnost	cca 900 g
Materiál meteokrytu	ASA, UV stabilizace, antistatický
Záruka	3 roky