

## Odolný teploměr s vestavěnou tiskárnou a GSM modemem

Kód: G0841M



Kompletní řešení pro monitorování teploty při přepravě.

Zařízení **obsahuje kalibrační list** s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů vychází z požadavků normy **ČSN EN ISO/IEC 17025**.

- tisk záznamu teploty při přepravě potravin, léčiv a jiného zboží
- určen k instalaci na návěs kamionu
- snadná instalace

### Technická data

TEPLOTNÍ SENZOR - externí čidlo Pt1000	
Měřicí rozsah	-90 až +260 °C
Přesnost	±0,2 °C
Rozlišení	0,1 °C
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Rozsah provozní teploty přístroje	-30 až +65 °C
Kanály	2x externí čidlo teploty, 2x binární vstup
Celková kapacita paměti	1MB (cca 170 000 hodnot)
Interval záznamu	nastavitelný od 60 sekund do 60 minut
Obnovení displeje a stavu alarmů	každých 10 s
Typ záznamu	cyklický - po zaplnění se nejstarší hodnoty nahrazují novými
Hodiny reálného času	rok, přestupný rok, měsíc, den, hodina, minuta, sekunda
Napájení	9 až 32V ss, chráněno proti napětovým špičkám + vnitřní lithiová baterie 3V, životnost až 10 let - záloha hodin
Odběr během tisku/v klidu	cca 8 W/cca 0,1 W
Krytí	IP65
Rozměry	250 x 242 x 110 mm
Hmotnost	cca 1650 g
Záruka	3 roky