

## GSM/GPRS modem

Kód: LP040



GSM/GPRS modem pro datalogery Sxxxx, Rxxxx, s držákem SIM karty - bez příslušenství.

Modem odesílá alarmové SMS, v případě dokoupení služby [SLU302 - M2M](#) umožňuje plnou komunikaci s loggerem přes GPRS - stahování záznamu, konfigurace záznamníku.

Datalogger lze ovládat pomocí SMS z mobilního telefonu, vyžádat aktuální hodnoty a stav alarmů.

### Technická data

Komunikace s data loggerem	RS232 (Canon 9 zástrčka) pro COM adaptér
Frekvenční pásmo	850/900/1800/1900 MHz
Výstupní výkon	Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM850; Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900; Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800; Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1900
Typ SIM karty	1,8V nebo 3V
GPRS třída	multislot class 12
Anténa	50 ohmů, konektor SMA
Svorkovnice napájení	odnímatelná, WAGO 734, max. průřez vodičů 1,5 mm <sup>2</sup>
Krytí	IP30
Napájení	vnější zdroj 9 až 32 V ss, špičkový příkon až 10W
Rozsah provozní teploty přístroje	-30 až +65 °C
Pracovní poloha	libovolná
Upevnění přístroje (volitelné příslušenství)	samolepicí Dual Lock, držák na zeď, držák na DIN lištu
Skladovací podmínky	teplota -40 až +85 °C
Rozměry (bez antény a držáků)	105 x 71 x 24 mm
Hmotnost (bez antény a držáků)	cca 180 g
Materiál skříňky	eloxovaný hliník