

GSM/GPRS modem

Kód: LP040



GSM/GPRS modem pro datalogery Sxxxx, Rxxxx, s držákem SIM karty - bez příslušenství.

Modem odesílá alarmové SMS, v případě dokoupení služby [SLU302 - M2M](#) umožňuje plnou komunikaci s loggerem přes GPRS - stahování záznamu, konfigurace záznamníku.

Datalogger lze ovládat pomocí SMS z mobilního telefonu, vyžádat aktuální hodnoty a stav alarmů.

Technická data

| | |
|--|--|
| Komunikace s data loggerem | RS232 (Canon 9 zástrčka) pro COM adaptér |
| Frekvenční pásmo | 850/900/1800/1900 MHz |
| Výstupní výkon | Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM850; Class 4 (+33dBm ±2dB) for EGSM900; Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1800; Class 1 (+30dBm ±2dB) for GSM1900 |
| Typ SIM karty | 1,8V nebo 3V |
| GPRS třída | multislot class 12 |
| Anténa | 50 ohmů, konektor SMA |
| Svorkovnice napájení | odnímatelná, WAGO 734, max. průřez vodičů 1,5 mm ² |
| Krytí | IP30 |
| Napájení | vnější zdroj 9 až 32 V ss, špičkový příkon až 10W |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -30 až +65 °C |
| Pracovní poloha | libovolná |
| Upevnění přístroje (volitelné příslušenství) | samolepicí Dual Lock, držák na zeď, držák na DIN lištu |
| Skladovací podmínky | teplota -40 až +85 °C |
| Rozměry (bez antény a držáků) | 105 x 71 x 24 mm |
| Hmotnost (bez antény a držáků) | cca 180 g |
| Materiál skříňky | eloxovaný hliník |