

## Plug&Play LTE router pro datovou komunikaci mezi MS a COMET Cloudem

Kód: MP056

Pro ústředny MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D vybavené Ethernetovým rozhraním MP042.



Teltonika RUT200 je kompaktní průmyslový mobilní router, který poskytuje spolehlivé a bezpečné internetové připojení i v náročných podmínkách běžných v oblastech jako automatizace, doprava a výroba.

Tento model podporuje 4G LTE, Wi-Fi, pokročilé bezpečnostní protokoly a disponuje dvěma Ethernetovými porty, což jej činí ideálním pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možnostmi vzdálené správy sítě. Je navržen pro aplikace vyžadující stabilní a rychlé připojení, a je tak vhodný pro řešení kritických situací v průmyslovém prostředí.

Router je dodáván s přednastavenou konfigurací, umožňující připojení až dvou měřicích ústřed s [MS6D](#) nebo [MS55D](#) s Ethernetovým rozhraním a konektivitou do [COMET Cloudu](#) nebo [COMET Database](#).

Zařízení zajišťuje posílání aktuálních naměřených hodnot z měřicích ústřed MS6D nebo MS55D do COMET Cloudu.

Pomocí tohoto routeru není možné odesílat alarmové SMS zprávy generované záznamovou ústřednou.

### Technická data

| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA    |  |
|--------------------------|--|
| Typ routeru              | LTE router Teltonika RUT200  |
| Podporovaná pásma        | 2G (GSM900/GSM1800), 3G (Band 1/8), 4G (LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40)<br>Jedná se o evropskou verzi routeru. Před instalací ověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována. |
| Porty                    | 2x RJ45, 10/100 Mbps   |
| Typ SIM karty            | 1x Mini SIM - 2FF  |
| Napájení                 | 9 - 30 VDC/ 6.5 W Max (napájecí adaptér je součástí)   |
| Antény                   | 2x LTE anténa (SMA konektor)   |
| Rozsah provozní teploty  | -40 až +75 °C  |
| Rozsah provozní vlhkosti | 10 až +90 %, bez kondenzace  |
| Krytí                    | IP30   |
| Rozměry                  | 83 x 25 x 74 mm  |
| Hmotnost                 | 125 g  |
| Materiál                 | Hliníkový kryt, plastové panely  |
| Možnosti montáže         | spodní a boční montážní otvory pro DIN lištu   |
| Záruka                   | 2 roky   |