

Plug&Play LTE router pro datovou komunikaci mezi MS a COMET Cloudem

Kód: MP056

Pro ústředny MS6D, MS6R, MS6-Rack a MS55D vybavené Ethernetovým rozhraním MP042.



Teltonika RUT200 je kompaktní průmyslový mobilní router, který poskytuje spolehlivé a bezpečné internetové připojení i v náročných podmínkách běžných v oblastech jako automatizace, doprava a výroba.

Tento model podporuje 4G LTE, Wi-Fi, pokročilé bezpečnostní protokoly a disponuje dvěma Ethernetovými porty, což jej činí ideálním pro rychlé nastavení primárního a záložního připojení s možnostmi vzdálené správy sítě. Je navržen pro aplikace vyžadující stabilní a rychlé připojení, a je tak vhodný pro řešení kritických situací v průmyslovém prostředí.

Router je dodáván s přednastavenou konfigurací, umožňující připojení až dvou měřicích ústřed s [MS6D](#) nebo [MS55D](#) s Ethernetovým rozhraním a konektivitou do [COMET Cloudu](#) nebo [COMET Database](#).

Zařízení zajišťuje posílání aktuálních naměřených hodnot z měřicích ústřed MS6D nebo MS55D do COMET Cloudu.

Pomocí tohoto routeru není možné odesílat alarmové SMS zprávy generované záznamovou ústřednou.

Technická data

HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Typ routeru	LTE router Teltonika RUT200
Podporovaná pásma	2G (GSM900/GSM1800), 3G (Band 1/8), 4G (LTE Band 1/3/7/8/20/28/38/40) Jedná se o evropskou verzi routeru. Před instalací ověřte, zda jsou uvedená pásma ve vaší lokalizaci podporována.
Porty	2x RJ45, 10/100 Mbps
Typ SIM karty	1x Mini SIM - 2FF
Napájení	9 - 30 VDC/ 6.5 W Max (napájecí adaptér je součástí)
Antény	2x LTE anténa (SMA konektor)
Rozsah provozní teploty	-40 až +75 °C
Rozsah provozní vlhkosti	10 až +90 %, bez kondenzace
Krytí	IP30
Rozměry	83 x 25 x 74 mm
Hmotnost	125 g
Materiál	Hliníkový kryt, plastové panely
Možnosti montáže	spodní a boční montážní otvory pro DIN lištu
Záruka	2 roky