

Web Sensor s PoE - čtyřkanálový snímač teploty a vlhkosti

Kód: P8641



Čtyřkanálový snímač p-line Web Sensor pro digitální sondy teploty a relativní vlhkosti (maximálně 4 měřené veličiny). Napájení snímače po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet).

Zpracování a analýza naměřených dat:

- online v [COMET Cloud](#)
- software [COMET Database](#)
- [integrace do systémů 3 stran](#)

Technická data

| | |
|-----------------------------------|---|
| TEPLOTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | -55 až +105 °C |
| Přesnost | Dle připojené sondy DSxx |
| Rozlišení | 0,1 °C |
| VLHKOSTNÍ SENZOR | |
| Měřicí rozsah | Dle připojené sondy DSxx |
| Přesnost | Dle připojené sondy DSxx |
| Rozlišení | 0,1% RV |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA | |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -20 až +60 °C |
| Kanály | 4x externí čidlo teploty nebo 2x kombinovaná sonda teploty a vlhkosti na kabelu |
| Výstup | Ethernet |
| Interval měření | 2 s |
| Podporované jednotky teploty | stupně Celsia, stupně Fahrenheita |
| Komunikační protokoly | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML |
| Protokoly pro alarmy | E-mail, SNMP Trap, Syslog |
| Napájení | Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5Vdc |
| Krytí | IP30 |
| Rozměry | 88 x 74 x 39,5 mm |
| Hmotnost | cca 135 g |
| Záruka | 3 roky |