

LoRaWAN® Gateway

Kód: SP041



LoRaWAN® Gateway - komplexní řešení pro implementaci technologie LoRa a COMET Cloud. Sada obsahuje předinstalovaný UDP packet forwarder pro snadné připojení k veřejným i soukromým LoRa® serverům a odolný venkovní přístupový bod s 2,4 GHz WLAN rozhraním a Ethernetovým portem.

Díky osvědčenému designu wAP je zajištěn spolehlivý výkon i v náročných povětrnostních podmínkách. Zařízení podporuje frekvenční rozsah 863-870 MHz.

LoRaWAN® Gateway je dodávána jako přednastavená pro provoz v COMET Cloud, což umožňuje její rychlou a bezproblémovou integraci do systému.

LoRaWAN® Gateway je dodáván včetně držáku na stěnu, sloupek nebo na stůl, napájecího adaptéru 230 V AC/24 V DC a spliteru pro PoE napájení

Technická data

OBECNÉ PARAMETRY	
Frekvence sítě LoRa	EU863-870, RU864-870, IN865-867
Maximální spotřeba energie	7 W
Ethernet	10/100 Mbps
LoRa anténa	Interní nebo SMA konektor pro externí anténu
NAPÁJENÍ	
Vstupní napětí DC konektoru	9-30 V
Vstupní napětí PoE	9-30 V (pasivní PoE)
HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA	
Provozní teplota	-40°C to +60°C
Krytí	IP54
Rozměry	185 x 85 x 30 mm