

## Snímač relativní vlhkosti s výstupem 4-20mA

Kód: T1110

Snímač prostorové relativní vlhkosti. Venkovní i vnitřní použití.  
Pouze výstup relativní vlhkosti 4-20mA.



### Technická data

|   |   |
|---|---|
| VLHKOSTNÍ SENZOR                          |   |
| Měřicí rozsah                             | 0 až 100 % RV   |
| Přesnost                                  | ±2,5 % RV od 5 do 95 % při 23 °C                        |
| Rozlišení                                 | 0,1% RV   |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA                     |   |
| Rozsah provozní teploty přístroje         | -30 až +80 °C   |
| Kanály                                    | vestavěné čidlo vlhkosti                                |
| Proudový výstup - dvou vodičové připojení | 4-20 mA   |
| Teplotní kompenzace senzoru vlhkosti      | v celém rozsahu teplot                                  |
| Konfigurace výstupu                       | uživatelsky nastavitelné z PC; rozsah + měřená veličina |
| Napájení                                  | 9-30 Vdc  |
| Krytí                                     | IP65 elektronika; IP40 senzory                          |
| Rozměry                                   | 88,5 x 170 x 39,5 mm; délka stonku 75 mm                |
| Hmotnost                                  | cca 150 g   |
| Záruka                                    | 3 roky  |