

## Web Sensor s PoE - snímač teploty a vlhkosti s výstupem Ethernet, kabel 4 metry

Kód: T3611-4



Snímač teploty a vlhkosti t-line Web Sensor. Napájení snímače po Ethernetovém kabelu (Power over Ethernet). Snímač PoE Web Sensor se sondou na kabelu.

Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje, odolnost vůči vodnímu kondenzátu. Snímače jsou určeny pro měření vzduchu bez agresivních příměsí. Je podporováno napájení Power over Ethernet dle IEEE 802.3af. Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii.

Snímač je standardně dodáván se sondou T+RV na kabelu 4 metry.

### Zpracování a analýza naměřených dat:

- online v [COMET Cloud](#)
- software [COMET Database](#)
- [integrace do systémů 3 stran](#)

### Technická data

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| TEPLOTNÍ SENZOR                      |  |
| Měřicí rozsah                        | -30 až +105 °C   |
| Přesnost                             | ±0,4 °C  |
| Rozlišení                            | 0,1 °C   |
| VLHKOSTNÍ SENZOR                     |  |
| Měřicí rozsah                        | 0 až 100 % RV  |
| Přesnost                             | ±2,5 % RV od 5 do 95 % při 23 °C   |
| Rozlišení                            | 0,1% RV  |
| ROSNÝ BOD                            |  |
| Měřicí rozsah                        | -60 až +80 °C  |
| Přesnost                             | ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25 °C a RV>30 %   |
| Rozlišení                            | 0,1 °C   |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA                |  |
| Rozsah provozní teploty přístroje    | -20 až +60 °C  |
| Kanály                               | 1x kombinovaná sonda teploty a vlhkosti na kabelu  |
| Počítané veličiny                    | teplota rosného bodu, absolutní vlhkost, měrná vlhkost, směšovací poměr, specifická entalpie |
| Výstup                               | Ethernet   |
| Teplotní kompenzace senzoru vlhkosti | v celém rozsahu teplot   |
| Interval měření                      | 2 s  |
| Podporované jednotky teploty         | stupně Celsia, stupně Fahrenheita  |
| Komunikační protokoly                | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML  |
| Protokoly pro alarmy                 | E-mail, SNMP Trap, Syslog  |
| Napájení                             | Power over Ethernet dle IEEE 802.3af nebo 5 Vdc  |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Krytí              | IP30 elektronika; IP40 senzory        |
| Rozměry            | 136 x 159 x 45 mm; délka stonku 75 mm |
| Délka kabelu sondy | 4 metry                               |
| Hmotnost           | cca 320 g                             |
| Záruka             | 3 roky                                |