

## Snímač CO2 s výstupem RS232

Kód: T5341

Snímač koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vzduchu.  
Snímač je standardně dodáván se sondou CO2 na kabelu 1 metr. Za příplatek je možno přiojednat kabel délky 2 nebo 4 metry.



**Zelená LED svítí - koncentrace CO2: 0 až 1000 ppm**

**Žlutá LED svítí - koncentrace CO2: 1001 až 1200 ppm**

**Červená LED svítí - koncentrace CO2: 1201 ppm a víc**

### Technická data

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| CO2 SENZOR                        |   |
| Měřicí rozsah                     | 0 až 10 000 ppm                                     |
| Přesnost                          | ±(100 ppm +5 % měřené hodnoty) při 25 °C a 1013 hPa |
| Rozlišení                         | 1 ppm   |
| HLAVNÍ TECHNICKÁ DATA             |   |
| Rozsah provozní teploty přístroje | -30 až +80 °C                                       |
| Kanály                            | 1x externí čidlo CO <sub>2</sub>                    |
| Výstup                            | RS232   |
| Komunikační protokoly             | ModBus RTU a Advantech ADAM kompatibilní protokol   |
| Napájení                          | 9-30 Vdc  |
| Krytí                             | IP65  |
| Rozměry                           | 88,5 x 94 x 39,5 mm                                 |
| Délka kabelu sondy CO2            | 1 metr (volitelně 2 nebo 4 metry)                   |
| Hmotnost                          | cca 250 g   |
| Záruka                            | 3 roky  |